WorkForce Pro EM-C800RDWF

SCHEDA TECNICA



WorkForce Pro EM-C800RDWF è una stampante multifunzione 4-in-1 ad alta capacità di rendimento dell'inchiostro dotata di funzionalità di scansione e fino a 1.830 pagine di capacità carta.

La stampante multifunzione inkjet RIPS EM-C800RDWF offre una valida soluzione per una stampa efficiente, ininterrotta e ad alto volume senza sostituire i materiali di consumo. Grazie all'ingombro ridotto e al basso costo totale di proprietà (TCO), è ideale per tutte le aziende. Consumo energetico ridotto1, espulsione rapida della prima pagina (FPOT)2 solo 4,8 secondi dalla modalità Ready e velocità di stampa di 25 ppm3 la rendono ideale per gli ambienti di ufficio.

Elevata produttività, manutenzione ridotta al minimo
Un FPOT di 4,8 secondi dalla modalità Ready2 e scansione fronte/retro a passaggio singolo aumentano la produttività. Stampa fino a 50.000 pagine in bianco e nero e 20.000 pagine a colori senza sostituire materiali di consumo4. Una capacità carta fino a 1.830 fogli (3 cassetti opzionali da 500 fogli) significa meno tempo necessario per caricarla. Velocità di stampa di 25 ppm[3] e 60 ipm di velocità di scansione fronte/retro la rendono una stampante multifunzione ideale per un'ampia gamma di settori industriali, dall'assistenza sanitaria all'istruzione.
Tecnologia di stampa a freddo
Costruita pensando all'efficienza, EM-C800RDWF ha un basso consumo energetico1. Passando alla tecnologia di stampa a freddo (Heat-Free), che non richiede calore per l'espulsione dell'inchiostro, puoi risparmiare energia e tempo e ridurre gli interventi1.
Bassi costi di gestione
L'elevato rendimento dell'inchiostro riduce la necessità di ordinare e sostituire frequentemente i materiali di consumo[4], contribuendo a fornire costi di stampa prevedibili e un TCO competitivo. Costi di assistenza e intervento inferiori, che la rendono una scelta affidabile e interessante per le aziende. Il basso consumo energetico offre i risparmi necessari1.
Soluzioni create per le aziende
Con flusso di lavoro e sicurezza, gestione della flotta e servizi remoti, Epson Solutions Suite ti offre tutto ciò che ti serve. Una facile diagnosi da remoto con Epson Remote Services ed Epson Print Admin (EPA) per facilitare i requisiti di sicurezza della stampa, il tutto rendendo possibili funzionalità aggiuntive.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Elevata produttività, manutenzione ridotta al minimo**
  25 ppm di stampa[3], 60 ipm di velocità di scansione fronte/retro e FPOT veloce di 4,8 sec[2]
- **Multifunzione A4 4-in-1 compatta ed efficiente**
  Touchscreen a colori da 10,9 cm con fax e stampa ADF, copia, scansione e fax
- **Risparmio sui costi**
  TCO ridotto e risparmio energetico con la tecnologia di stampa a freddo (Heat-Free) di Epson[1]
- **Pensata per le aziende**
  Compatta con rendimento dell'inchiostro fino a 50.000 pagine in bianco e nero[4] e 1.830 pagine di capacità carta
- **Epson Solutions Suite**
  Integrazione agevole del sistema e libertà di lavorare ovunque

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA	
Metodo di stampa	Testina di stampa TFP PrecisionCore™ Micro
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	3,8 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Ultra, Sistema Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Utilizzo	Gruppo di lavoro medio
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax
STAMPA	
Number of colours	A 4 colori
Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 4,8 Secondi, Colour 5,3 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	25 pagine/min Monocromatico, 25 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC	16 pagine A4/min Monocromatico, 16 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 34 pagine/min Colour (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	70.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Ciclo di funzionamento consigliato	500 - 5.000 pagine al mese
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta
Stampa da	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)
Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing.	
SCANSIONE	
Velocità di scansione	30 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF); 30 ipm (A colori, Solo fronte, 200 dpi, ADF); 60 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 60 ipm (A colori, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 5 sec/pagina (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, Scanner piano); 5 sec/pagina (A colori, Su un lato, 200 dpi, Scanner piano);
Risoluzione di scansione	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Memoria USB
Formati di output	JPEG, TIFF, PDF
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)
Risoluzione ottica	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
FAX	
Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	2.000 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida, Fax su cartella, Rubrica, Fax di trasmissione, Fax Preview

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Inizializzazione del sistema di inchiostro
- Cavo di alimentazione
- Guida all'installazione

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro EM-C800RDWF

COPIA	
Velocità di copia	fino a 22 ipm Black, fino a 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 1200
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 %
Numero massimo di copie	999
Dimensioni massime per la copia	A4
CONNETTIVITÀ	
Protocolli per stampa in rete	LPR, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocollo di rete	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocolli di scansione in rete	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Interfacce	USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, Wi-Fi Direct
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
GESTIONE SUPPORTI/CARTA	
Formati carta	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, Legal, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:09, HLT, EXE, Definito dall'utente
ADF	Standard (integrato)
Grammatura	64 - 300g/m²
Fronte-retro	Sì
Alimentazione carta standard	250 fogli standard, 80 fogli MP tray
Vassoio uscita carta	150 fogli
Capacità vassoio carta	330 fogli standard, 1.830 fogli massima
Standard paper tray(s)	Vassoio multifunzione da 80 fogli, 250-sheet paper tray
Vassoio/i carta opzionale/i	3 vassoi carta da 500 fogli
Capacità carta massima	1.830
Numero di cassetti carta	2
ALIMENTAZIONE CARTA RASF	
Nome input carta	RASF
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Formato personalizzato	Min. 64x 127 mm a Max 215,9x 6.000 mm
Peso della carta supportato	64 g/m² - 300 g/m²
Capacità carta 1	80 Fogli di carta comune, Cartoline, Carta lucida, Buste, 80gsm
Capacità carta 2	Fogli di carta comune, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper
ALIMENTAZIONE CARTA C1	
Nome input carta	C1
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, HLT, Executive
Formato personalizzato	Min. 89x 127 mm a Max 215,9x 355,6 mm
Peso della carta supportato	64 g/m² - 160 g/m²
Capacità carta 1	250 Fogli di carta comune, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro EM-C800RDWF

ALIMENTAZIONE CARTA C2	
Nome input carta	C2
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Formato personalizzato	Min. 100x 148 mm a Max 215,9x 355,6 mm
Peso della carta supportato	64 g/m² - 160 g/m²
Capacità carta 1	500 Fogli di carta comune, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA FRONTE/RETRO	
Nome input carta	Fronte/retro
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Formato personalizzato	Min. 148x 210 mm a Max 216x 297 mm
Peso della carta supportato	64 g/m² - 160 g/m²
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

CARATTERISTICHE GENERALI	
Consumo energetico	30 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,1 Watt (mod. sleep), 13,8 Watt(Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,18 kWh/week
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	425 x 535 x 413 mm (LxPxA)
Peso	21,3 kg
Sistemi operativi supportati	Citrix XenApp 7.6 e versioni successive, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x o versione successiva, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Software incluso	Epson Scan 2
Potenza acustica	In funzionamento: 6,5 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento: 51 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE	
Memoria	3.072 MB
Caratteristiche	Touch-screen, Direct Print, Stampa diretta da USB
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm
Gestione supporti	Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune), Stampa in verticale e orizzontale, Supporto per carte ad alto spessore
Funzioni di sicurezza	Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore

ALTRE CARATTERISTICHE	
Emulazioni	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Security	TLS, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPSec, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

EPSON®

MATERIALI DI CONSUMO

● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XXL Ink	C13T11P140	50.000 pagine
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XXL Ink	C13T11P240	20.000 pagine
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XXL Ink	C13T11P340	20.000 pagine
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XXL Ink	C13T11P440	20.000 pagine
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XL Ink	C13T11N140	10.000 pagine
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XL Ink	C13T11N240	5.000 pagine
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XL Ink	C13T11N340	5.000 pagine
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XL Ink	C13T11N440	5.000 pagine

OPZIONI

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
  C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
  C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
  C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
  C12C938281
- Authentication Device Table-P2
  C12C939531

LOGISTICA

Codice prodotto	**C11CK19401**
Codice a barre	**8715946715797**
Paese di origine	**Indonesia**
Dimensioni pallet Euro	**2 Pezzi**

Document Capture Pro Server

Document Capture Pro

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2024-10-24

1. Per maggiori informazioni, visita il sito epson.it/heat free-technology.
2.
3. Tempo tra la ricezione dei dati di stampa e l'uscita completa della prima pagina. Per maggiori informazioni sulla velocità di stampa, visita il sito epson.it
4.
5. La produttività è stata determinata in conformità alla norma ISO 24734, utilizzando le impostazioni predefinite. La media di ESAT dal test relativo ai dispositivi per l'ufficio. Il report dettagliato completo è disponibile presso l'ufficio vendite locale Epson.
6.
7. Rendimento in pagine approssimativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito epson.it/pageyield

EPSON®